



PG2A

Afvandingspumpe

Fjern hurtigt vand fra din byggeplads eller swimmingpool med en afvandingspumpe fra Wacker Neuson.

Med sin selvansugende centrifugalpumpning og sin kompakte konstruktion er pumpen ideel til entreprenører, der har behov for midlertidig vandtransport.

Highlights

- Udpumpningsvinger bagest på pumpehjulet.
- Pumpehus og spiralhus af støbejern sørger for lang levetid og minimal vedligeholdelse
- Mekanisk pakning af keramisk kulstof.

Tekniske data

■ mekaniske effektangivelser

Maks. transportmængde	639,0 l/min
Maks. diameter af fast materiale	6,5 mm
Maks. sugehøjde	7,6 Mtr
Maks. transporthøjde	27,0 Mtr

■ mekaniske angivelser

Længde	480,0 mm
Bredde	375,0 mm
Højde	395,0 mm
Driftsvægt	25,0 kg
Suge-/trykstuds-diameter	50,0 mm

■ Forbrændingsmotor

Køling	Luftkøling
--------	------------

Motortype	Benzinmotor
Forbrændingsproces	Firetakt
Cylinder	1,0
Slagvolumen	118,0 cm ³
Brændstoftype	Benzin
Brændstofforbrug	1,3 l/h
Tankindhold	2,5 Ltr.
Oliepåfyldning maks.	0,6 Ltr.
Maks. ydelse	2,6 kW
Omdrejningstal (maks. effekt)	3.600,0 1/min
Norm (driftseffekt)	SAE J1349
Motorproducent	Honda
Driftstid ved 100 %	1,9 t