



PG2A

Afvandingspumper i PG serien

Fjern hurtigt vand fra din byggeplads eller swimmingpool med en afvandingspumpe fra Wacker Neuson.

Med sin selvansugende centrifugalpumpning og sin kompakte konstruktion er pumpen ideel til entreprenører, der har behov for midlertidig vandtransport.

Highlights

- Udpumpningsvinger bagest på pumpehjulet.
- Pumpehus og spiralhus af støbejern sørger for lang levetid og minimal vedligeholdelse
- Mekanisk pakning af keramisk kulstof.

Tekniske data

■ mekaniske effektangivelser

Maks. transportmængde	598,0 l/min
Maks. diameter af fast materiale	6,5 mm
Maks. sugehøjde	7,6 Mtr
Maks. transporthøjde	30,0 Mtr

■ mekaniske angivelser

Længde	481,0 mm
Bredde	377,0 mm
Højde	394,0 mm
Driftsvægt	24,0 kg
Suge-/trykstuds-diameter	50,0 mm

■ Forbrændingsmotor

Køling	Luftkøling
--------	------------

Motortype	Benzinmotor
Cylinder	1,0
Slagvolumen	118,0 cm ³
Brændstoftype	Benzin
Brændstofforbrug	1,3 l/h
Tankindhold	2,5 Ltr.
Oliepåfyldning maks.	0,6 Ltr.
Maks. ydelse	2,6 kW
Omdrejningstal (maks. effekt)	3.600,0 1/min
Driftsomdrejningstal	3.600,0 1/min
Motorproducent	Honda
Brændstofforbrug ved fuld effekt	1,3 l/h
Driftstid ved 100 %	1,9 t