



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



DPU 2560H-TS

Reverserbar vibrasjonsplate

Rask og effektiv ved vibrasjonskomprimering ved brosteinslegning

De lett reverserbare vibrasjonsplatene er allroundere med høy ytelse for brolegning, hage- og landskapsanlegg, samt til vedlikeholdsarbeid på gater, veier og parkeringsplasser. De har i likhet med alle vibrasjonsplater i klassen fra 25 – 37 kN fra Wacker Neuson et robust integrert hjulsett.

Høydepunkter

- Top-Speed-versjon
- Kompakte dimensjoner, høy effektivitet
- Integrert hjulsett
- Robust og med lang levetid

Tekniske data

■ mekanisk ytelse

Sentrifugalkraft	25 kN
Flateytelse	756,0 m ² /t
Fremdrift	21,0 m/min
Klatreevne	46,6 %
Svingninger (Hz)	90,0 Hz

■ mekanisk opplysninger

Lengde grunnplate	703,0 mm
Bredde	600,0 mm
Bredde grunnplate	600,0 mm
Høyde	1.097,0 mm
Høyde beskyttelsesramme	736,0 mm

Tykkelse grunnplate	10,0 mm
Driftsvekt	171,0 KG
Underkjøringshøyde	736,0 - 846,0 mm

■ Forbrenningsmotor

Nominell effekt	3,1 kW
Nominelt turtall	2.800,0 1 minu

■ Miljøinformasjon

HAV-sumnivå (målt verdi)	2,7 m/s ²
HAV-sumnivå (norm)	EN ISO 20643

■ Elektrisk anlegg

Kodingsmuligheter	0
Rekkevidde fjernstyring maks.	0,0 M