



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



DPU 3760Hts

Reverserbar vibrasjonsplater

Høy komprimering på liten plass

DPU3760Hts er blant allrounderne med høyest ytelse til brosteinsarbeid, hage- og landskapsanlegg, samt til vedlikeholdsarbeid på gater, veier og parkeringsplasser. Den har som alle vibrasjonsplater i klassen fra 25 – 37 kN fra Wacker Neuson et robust integrert hjulsett. Dermed byr denne maskinklassen på markedets beste mobilitet på byggeplassen. På grunn av den kompakte konstruksjonen og smidigheten er DPU3760Hts ideell til komprimering av grøfter, gangveier og andre trange områder. Gjennomtenkte detaljer gjør den til et ideelt komprimeringsmaskin til vedvarende profesjonell drift.

Høydepunkter

- Kompakte dimensjoner, høy effektivitet
- Integrert hjulsett
- Robust og med lang levetid

Tekniske data

■ mekanisk ytelse

Sentrifugalkraft	37 kN
Flateytelse	828,0 m ² /t
Fremdrift	23,0 m/min
Klatreevne	46,6 %
Svingninger (Hz)	90,0 Hz

■ mekanisk opplysinger

Lengde grunnplate	703,0 mm
Bredde	600,0 mm
Bredde grunnplate	600,0 mm
Høyde	1.101,0 mm

Høyde beskyttelsesramme	777,0 mm
Tykkelse grunnplate	10,0 mm
Driftsvekt	256,0 KG
Underkjøringshøyde	777,0 - 887,0 mm

■ Forbrenningsmotor

Nominell effekt	4,2 kW
Nominelt turtall	2.800,0 1 minu

■ Miljøinformasjon

HAV-sumnivå (målt verdi)	2,5 m/s ²
HAV-sumnivå (norm)	EN 500-4