



## WP1550Aw

### Forovergående vibrasjonsplate

Komprimeringsproff Made in Germany

Vibrasjonsplatene i VP-serien er sterke maskiner som egner seg ypperlig til komprimering av asfalt og blandet masse samt til vibrasjonskomprimering av komposittbelegning. De lar seg lett dreie og snu takket være styrebøylen i midten og bunnplattens spesielle utforming. Den robuste konstruksjonen gjør den godt egnet til profesjonell, kontinuerlig drift, for eksempel til komprimering av grus-/sandlag for gangveier, gater og parkeringsplasser og utforming av perfekte asfaltoverflater. Ved hjelp av hjulsettet som fås som tilbehør er det enkelt å flytte vibrasjonsplatene i VP-serien rundt på byggeplassen til ønsket brukssted uten store anstrengelser.

### Høydepunkter

- Stabil beskyttelsesramme for motor og vanntank
- Konstruksjon med lavt vedlikehold for lave livsløpskostnader
- Praktisk utformet bunnplate

### Tekniske data

#### ■ mekanisk ytelse

Sentrifugalkraft	15 kN
Flateytelse	870,0 m <sup>2</sup> /t
Fremdrift	29,0 m/min
Klatreevne	36,4 %
Svingninger (Hz)	98,0 Hz

#### ■ mekanisk opplysinger

Lengde grunnplate	582,0 mm
Bredde	500,0 mm
Bredde grunnplate	500,0 mm
Høyde	963,0 mm

Høyde beskyttelsesramme	551,0 mm
Tykkelse grunnplate	10,0 mm
Driftsvekt	98,0 KG
Underkjøringshøyde	551,0 mm

#### ■ Forbrenningsmotor

Nominell effekt	3,6 kW
Nominelt turtall	3.600,0 1 minu

#### ■ Miljøinformasjon

HAV-sumnivå (målt verdi)	5,9 m/s <sup>2</sup>
HAV-sumnivå (norm)	EN 500-4