



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



WP1550Aw

Framåtgående vibratorplatta

Komprimeringsproffs Made in Germany

Vibratorplattorna i WP-serien är kraftfulla, professionella utrustningar för komprimering av asfalt och lätta blandade marker liksom vid vibrering av gatsten. Tack vare den påmonterade styrbågen och den speciellt utformade bottenplattan kan de svängas och vändas utan ansträngning. Tack vare sin robusta konstruktion är de idealiska vid professionell, kontinuerlig drift för trädgårds- och landskapsarbeten, t.ex. vid komprimering av grusiga sandbäddar för trottoarer, gator och parkeringsplatser samt för framställning av perfekta asfaltytor. Med hjälp av hjulstatstillbehöret kan vibratorplattorna i WP-serien förflyttas utan problem eller stor kraftansträngning till önskat insatsställe på byggarbetsplatsen.

Höjdpunkter

- Stabil skyddsram för motor och vattentank
- Slitstark konstruktion för låga totala ägarkostnader
- Optimalt utformad bottenplatta

Tekniska data

■ mekaniska effektuppgifter

Centrifugalkraft	15 kN
Ytkapacitet	870,0 m ² /h
Framkörning	29,0 m/min
Stigningsförmåga	36,4 %
Svängningar (Hz)	98,0 Hz

■ mekaniska uppgifter

Längd bottenplatta	582,0 mm
Bredd	500,0 mm
Bredd bottenplatta	500,0 mm
Höjd	963,0 mm

Höjd skyddsram	551,0 mm
Tjocklek bottenplatta	10,0 mm
Arbetsvikt	98,0 kg
Frigångshöjd	551,0 mm

■ Förbränningsmotor

Nominell effekt	3,6 kW
Nominellt varvtal	3.600,0 1/min

■ Miljöegenskaper

HAV totalnivå (uppmätt värde)	5,9 m/s ²
HAV totalnivå (norm)	EN 500-4