



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



BPU2540A

Reverserbar vibrasjonsplater

Høy komprimering på liten plass

De lett reverserbare vibrasjonsplatene er allroundere med høy ytelse for brolegning, hage- og landskapsanlegg, samt til vedlikeholdsarbeid på gater, veier og parkeringsplasser. De har i likhet med alle vibrasjonsplater i klassen fra 25 – 37 kN fra Wacker Neuson et robust integrert hjulsett.

Høydepunkter

- Kompakte dimensjoner, høy effektivitet
- Integrert hjulsett
- Robust og med lang levetid

Tekniske data

■ mekanisk ytelse

Sentrifugalkraft	25 kN
Flateytelse	456,0 m ² /t
Fremdrift	19,0 m/min
Klatreevne	36,4 %
Svingninger (Hz)	90,0 Hz

■ mekanisk opplysinger

Lengde grunnplate	703,0 mm
Bredde	400,0 mm
Bredde grunnplate	400,0 mm
Høyde	1.097,0 mm
Høyde beskyttelsesramme	666,0 mm
Tykkelse grunnplate	10,0 mm

Driftsvekt	145,0 KG
Underkjøringshøyde	666,0 - 776,0 mm

■ Forbrenningsmotor

Nominell effekt	3,1 kW
Nominelt turtall	2.800,0 1 minu

■ Miljøinformasjon

HAV-sumnivå (målt verdi)	2,5 m/s ²
HAV-sumnivå (norm)	EN 500-4

■ Elektrisk anlegg

Kodingsmuligheter	0
Rekkevidde fjernstyring maks.	0,0 M

■ Drivstoff

Kjølevæske type	0
-----------------	---