



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## BPU 3050A

### Reverserbar vibrasjonsplater

Høy komprimering på liten plass

De lett reverserbare vibrasjonsplatene er allroundere med høy ytelse for brolegning, hage- og landskapsanlegg, samt til vedlikeholdsarbeid på gater, veier og parkeringsplasser. De har i likhet med alle vibrasjonsplater i klassen fra 25 – 37 kN fra Wacker Neuson et robust integrert hjulsett.

## Høydepunkter

- Kompakte dimensjoner, høy effektivitet
- Integrert hjulsett
- Robust og med lang levetid

## Tekniske data

### ■ mekanisk ytelse

Sentrifugalkraft	30 kN
Flateytelse	570,0 m <sup>2</sup> /t
Fremdrift	19,0 m/min
Klatreevne	36,4 %
Svingninger (Hz)	90,0 Hz

### ■ mekanisk opplysinger

Lengde grunnplate	703,0 mm
Bredde	500,0 mm
Bredde grunnplate	500,0 mm
Høyde	1.101,0 mm
Høyde beskyttelsesramme	746,0 mm

Tykkelse grunnplate	10,0 mm
Driftsvekt	166,0 KG
Underkjøringshøyde	746,0 - 856,0 mm

### ■ Forbrenningsmotor

Nominell effekt	5,6 kW
Nominelt turtall	2.800,0 1 minu

### ■ Miljøinformasjon

HAV-sumnivå (målt verdi)	2,8 m/s <sup>2</sup>
HAV-sumnivå (norm)	EN 500-4

### ■ Elektrisk anlegg

Kodingsmuligheter	0
Rekkevidde fjernstyring maks.	0,0 M