



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



BPU 3750Ats

Reverserbar vibrasjonsplater

Høy effektivitet ved vibrering av brostein

De lett reverserbare vibrasjonsplatene er allroundere med høy ytelse for brolegning, hage- og landskapsanlegg, samt til vedlikeholdsarbeid på gater, veier og parkeringsplasser. De har i likhet med alle vibrasjonsplater i klassen fra 25 – 37 kN fra Wacker Neuson et robust integrert hjulsett.

Høydepunkter

- Kompakte dimensjoner, høy effektivitet
- Integrert hjulsett
- Robust og med lang levetid

Tekniske data

■ mekanisk ytelse

Sentrifugalkraft	37 kN
Flateytelse	720,0 m ² /t
Fremdrift	24,0 m/min
Klatreevne	46,6 %
Svingninger (Hz)	90,0 Hz

■ mekanisk opplysinger

Lengde grunnplate	703,0 mm
Bredde	500,0 mm
Bredde grunnplate	500,0 mm
Høyde	1.101,0 mm

Høyde beskyttelsesramme	777,0 mm
Tykkelse grunnplate	10,0 mm
Driftsvekt	240,0 KG
Underkjøringshøyde	777,0 - 887,0 mm

■ Forbrenningsmotor

Nominell effekt	5,6 kW
Nominelt turtall	2.800,0 1 minu

■ Miljøinformasjon

HAV-sumnivå (målt verdi)	2,5 m/s ²
HAV-sumnivå (norm)	EN 500-4