



DPU110Lekc970

Fjernstyrt vibrasjonsplate

Enorm arbeidsbredde for en høy flateytelse

Koblingssettet er en ideell maskin til komprimering av grus i banelegemet og har en god arbeidsbredde på tre meter. Dermed klarer den mye flate på kort tid. Dermed kan hele banelegemet komprimeres på få baner. Takket være fjernstyringen kan operatøren arbeide utenfor fareområdet og alltid bort fra støv, eksos- og støytstlipp. De tre koblede DPU110 vibrasjonsplatene kan også kobles fra og brukes enkeltvis. Dermed er de maksimalt fleksibel og er lettere å transportere.



Høydepunkter

- Robust og med lang levetid
- Compamatic

Tekniske data

■ mekanisk ytelse

Sentrifugalkraft	110 kN
Flateytelse	1.397,0 m ² /t
Fremdrift	24,0 m/min
Klatreevne	36,0 %
Svingninger (Hz)	60,0 Hz

■ mekanisk opplysinger

Lengde grunnplate	1.182,0 mm
Bredde	970,0 mm
Bredde grunnplate	970,0 mm

Høyde	1.541,0 mm
Høyde beskyttelsesramme	822,0 mm
Tykkelse grunnplate	14,0 mm
Driftsvekt	838,0 KG
Underkjøringshøyde	830,0 mm

■ Forbrenningsmotor

Nominell effekt	16,0 kW
Nominelt turtall	2.700,0 1 minu

■ Miljøinformasjon

HAV-sumnivå (målt verdi)	2,5 m/s ²
--------------------------	----------------------