



BS68-4A/28

Firetaksstamper

Fremragende arbejdsydelse og lang levetid

Firetaksstamperne fra Wacker Neuson er kendetegnet ved en fremragende arbejdsydelse. Det store slag, den høje stampefrekvens, en høj slagenergi og et hurtigt fremløb sikrer førsteklasses arbejdsresultater. Gennemtænkte funktioner gør desuden firetaksstamperne endnu mere brugervenlige, forlænger deres levetid og reducerer vedligeholdelsen til et minimum.

Highlights

- Stort slag, høj slagkraft
- Kun ét håndtag til start, tomgang og stop
- Effektivt luftfilter
- Ergonomisk føringsbøjle
- Advarsel om lavt olieniveau
- Stort slag, høj slagkraft
- Effektivt luftfilter
- Ergonomisk føringsbøjle

Tekniske data

■ mekaniske effektangivelser

| | |
|-------------|-------------------------|
| Slagantal | 689,0 1/min |
| Arealydelse | 202,0 m ² /h |
| Fremløb | 12,0 m/min |
| Slagkraft | 19,0 kN |

■ mekaniske angivelser

| | |
|------------------|----------|
| Længde | 662,0 mm |
| Længde stampesko | 340,0 mm |
| Bredde | 347,0 mm |
| Bredde stampesko | 280,0 mm |
| Højde | 950,0 mm |
| Vægt | 69,10 kg |
| Driftsvægt | 70,0 kg |

Slag på stampeplade 63,0 mm

■ Miljøparametre

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Temperaturområde, drift | -10 - 40 °C |
| Lydeffekt LWA, garanteret | 108,0 dB(A) |
| Lydeffekt LWA (norm) | EN 500-4 |
| HAV totalt niveau (målt værdi) | 9,4 m/s ² |
| HAV totalt niveau (norm) | EN 500-4 |

■ Elektrisk system

| | |
|---------------------|--------------|
| Betjeningselementer | Sluk-kontakt |
|---------------------|--------------|

■ Forbrugsstoffer

| | |
|-------------------|------------|
| Oliespecifikation | SAE 10W-40 |
| Oliemængde | 0,900 Ltr. |