



PTS4V

Pompe à eaux usées auto-amorçante

Puissante, pour toutes les utilisations exigeantes

La pompe centrifuge auto-amorçante PTS4 constitue un excellent choix pour les travaux d'assèchement exigeants. Le solide moteur Vanguard avec démarreur électrique propose puissance et fiabilité. La pompe convient aussi bien aux eaux claires qu'aux eaux boueuses, sales, sableuses ou graveleuses. Grâce à la turbine en fonte ductile durcie en surface et aux garnitures mécaniques en carbone-céramique immergé, cette pompe est extrêmement résistante à l'usure et présente une longue durée de service avec des besoins minimaux en maintenance. Grâce à sa construction légère et compacte, à l'ocillet de levage central et au jeu de roues intégré, cette pompe est particulièrement facile à transporter et à manipuler.

Points forts

- Transport facile
- Moteur essence Vanguard
- Résistant et durable

Caractéristiques techniques

■ Données de performance mécaniques

Débit de circuit	2.322,0 l/min
Pression de refoulement max.	3,1 Bar
Diamètre des solides	50,0 mm
Hauteur d'aspiration max.	7,6 m
Hauteur de refoulement max.	24,0 m

■ Données mécaniques

Longueur	915,0 mm
Largeur	890,0 mm
Hauteur	890,0 mm
Poid de fonctionnement	150,0 kg
Diamètre du tuyau d'aspiration/ refoulement	100,0 mm

■ Moteur à combustion

Capacité du réservoir	17,4 l
-----------------------	--------

Type de démarreur	Démarreur électrique
Tension de démarrage	12,0 V
Batterie démarrage à froid CCA	230,0 A
Batterie de démarrage CA	32,0 A
Taille de batterie de démarrage	22 NF
Régime 1	3.600,0 1/min
Consommation de carburant à Régime 1	5,4 L/hre
Temps d'exécution de la machine à Régime 1	3,2 Heure

■ Transport et stockage

Longueur pour transport	1.150,0 mm
Largeur pour transport	750,0 mm
Hauteur pour transport	1.800,0 mm