



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## PS2-1500

### Dränkbar pump

Robusta och långlivade för krävande dräneringsuppgifter

Hur stort eller litet jobbet är spelar ingen roll, de nya dränkbara enfaspumparna från Wacker Neuson erbjuder den mångsidighet och hållbarhet som entreprenörer behöver för lätt dränering på arbetsplatsen.

## Höjdpunkter

- Många modellvarianter
- Pålitligt skydd mot mindre läckor
- Perfekt tätning av motorrummet genom dubbel, intern glidringtätning av kiselkarbid i oljebad
- Oljefördelare för pålitlig smörjning av alla lager
- Säker mot torrkörning
- Stålhylsa minskar axelslitaget

## Tekniska data

### ■ elektriska effektuppgifter

Nominell strömstyrka	15,40 A
Nominell spänning	230,0 V
Nominell frekvens	50,0 Hz
Faser	1,0 ~

### ■ mekaniska effektuppgifter

Flödesmängd maximalt	440,0 l/min
Fasta ämnen diameter maximalt	6,0 mm
Matningshöjd maximalt	17,5 m

### ■ mekaniska uppgifter

Längd	187,0 mm
-------	----------

Bredd	187,0 mm
Höjd	600,0 mm
Arbetsvikt	33,0 kg
Sug-/tryckmuffsdiameter	50,0 mm

### ■ Elmotor

Nominellt varvtal	2.900,0 1/min
-------------------	---------------

### ■ EI

Kabellängd	10,0 m
Ledartvårsnitt	4,0 mm <sup>2</sup>