



## RD24e-100

### Rouleau tandem électrique

Confortable, efficace et zéro émission

Le RD24e est équipé d'un bloc vibrant et oscillant à entraînement électrique. Il est ainsi possible de réaliser les travaux de compactage sans aucune émission, sans pour autant faire de concession sur la puissance. Son articulation pivotante à trois points assure une répartition toujours équitable du poids pour une maniabilité et une stabilité optimales. L'opérateur profite d'une utilisation intuitive et d'une visibilité dégagée sur toute la surface de compactage. Ses dimensions compactes font du RD24e un engin complet et polyvalent pour vos chantiers.

### Points forts

- Aucune émission de gaz d'échappement
- Un concept de commande harmonisé
- Large champ de vision, dimensions compactes

### Caractéristiques techniques

#### ■ Données de performance mécaniques

Pente franchissable	30,0 %
Pente franchissable max. (sans vibration)	40,0 %
Vitesse de déplacement	0,0 - 8,0 km/h
Charge linéaire statique (avant)	130,40 kg/mm
Charge linéaire avec vibration Niveau I (arrière)	498,00 kg/mm
Charge linéaire avec vibration Niveau II (arrière)	357,10 kg/mm
Force de compactage Niveau I (avant)	49 kN
Force de compactage Niveau I (avant)	35 kN
Force de compactage Niveau I (arrière)	49 kN
Force de compactage Niveau II (arrière)	35 kN
Fréquence de vibration Niveau I (avant)	65,0 Hz
Fréquence de vibration Niveau II (avant)	51,0 Hz
Fréquence de vibration Niveau I (arrière)	65,0 Hz
Fréquence de vibration Niveau II (arrière)	51,0 Hz
Amplitude Niveau I (avant)	0,5000 mm
Amplitude Niveau II (avant)	0,5100 mm
Amplitude Niveau II (arrière)	0,5100 mm
Force centrifuge Niveau I (avant)	36 kN
Force centrifuge Niveau I (arrière)	36 kN

#### ■ Données mécaniques

Longueur	2.530,0 mm
Largeur	1.110,0 mm

Poid de fonctionnement	2.615,0 kg
Poids à vide	2.450,0 kg
Poids total autorisé en charge	2.710,0 kg
Saillie droite	55,0 mm
Saillie gauche	55,0 mm
Largeur	1.000,0 mm
Garde au sol au milieu	280,0 mm
Rayon de braquage à l'intérieur	2.470,0 mm
Poids opérationnel avec ROPS	2.615,0 kg
Entre axe	1.700,0 mm
Poids en ordre de marche max.	3.000,00 kg
Dégagement de trottoir (gauche)	570,0 mm
Dégagement de trottoir (à droite)	570,0 mm
Poids à vide avec ROPS	2.450,0 kg
Rayon de braquage extérieur	3.470,0 mm
Largeur du cylindre (avant)	1.000,0 mm
Largeur du cylindre (arrière)	1.000,0 mm
Diamètre du cylindre (avant)	720,0 mm
Diamètre du cylindre (arrière)	720,0 mm
Épaisseur du cylindre (avant)	15,0 mm

#### ■ Caractéristiques environnementales

Niveau de puissance acoustique LWA, mesuré	99,0 dB(A)
Niveau de puissance acoustique LWA, garantie	104,0 dB(A)

## ■ Consommables

Contenance du réservoir d'eau	180,0 l
-------------------------------	---------

## ■ Châssis hydraulique

Angle du pendule +/-	8,0 °
----------------------	-------